

Håndtering af magnetfolie



Magnetfolien og metaloverfladen SKAL altid være tør og ren.
Bilen skal være voksbehandlet i henhold til bilproducentens instruktioner.

Magnetfolien holder bedst på lige eller let buede (i en retning) overflader.
Må ikke sættes hen over bilens falser.

Træk aldrig i magnetfolien når den demonteres. Dette vil nedsætte magnetismens styrke.
Hele magnetfolien skal have kontakt med metaloverfladen.

Før montering vaskes metaloverfladen med en mild sæbevands opløsning.
Magnetsiden rengøres med et stykke tørt stof.
Metaloverfladen skal være helt tør, inden magnetfolien monteres.

VIGTIGT: Det anbefales at demontere magnetfolien, næsten hver dag.
Dette er især vigtigt, såfremt at temperaturen overstiger 40 grader C –
jo højere temperaturen er, jo oftere anbefales det, at fjerne magnetfolien
fra metaloverfladen på bilen. I modsat fald risikerer man, at det brænder sig
fast eller skader lakken pga. kondensvand.

Pas ekstra på ved genlakerede overflader.
Det anbefales, at lakken skal være helt gennemhærdet. Det tager som regel
minimum ½ år. Forhør dig nærmere hos autolakereren.

Opbevaring:
Magnetfolien rulles med magnetsiden indad eller liggende helt fladt evt. i en
plasticpose.

Producenten påtager sig intet ansvar, hvis materielle skader er forårsaget af forkert
brug af magnetfolien.

Vi anbefaler at medsende en kopi af denne skrivelse eller en lignende til alle
slutbrugere.

Med venlig hilsen
The Letter Shop